



### CF-4MC Chairman Unit ชุดประธาน

- เป็นชุดไมค์สำหรับประธานการประชุม
- มีไมโครโฟนคออ่อนพร้อมไฟวงแหวนสีแดงแสดงการทำงาน
- ก้านไมโครโฟน แข็งแรง มีขนาดความยาว 430 มิลลิเมตร กอดเปลี่ยนได้
- มีสวิตช์ (TALK) เปิด-ปิด ไมโครโฟนสำหรับพูด โดยมีไฟ 2 สีแสดงการทำงาน และในขณะที่พูด ลำโพงจะถูกตัดออก เพื่อป้องกันเสียงทอน
- มีสวิตช์พิเศษ (PRIORITY) สำหรับปิดการทำงานของไมโครโฟนตัวอื่นโดยไมตัดไมโครโฟนของตัวเอง และมีเสียงสัญญาณเตือนพร้อมไฟแสดงการทำงาน
- มีลำโพงภายในตัว 2 วัตต์ 8 โอห์ม
- มีช่องสำหรับต่อเข้าเครื่องบันทึกเสียง 2 ช่อง และช่องเสียบหูฟัง พร้อมปุ่มปรับระดับความดังหูฟังที่ฐานไมโครโฟน
- มีระบบปิดไมโครโฟนอัตโนมัติ หลังจากไม่ได้ใช้งานนาน 30 วินาที เลือกเปิดปิดการใช้งานได้
- มีสายสัญญาณยาว 2.2 เมตรและ JACK DIN ติดกับตัวไมค์
- มีระบบการทำงานควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

### CF-4MD Delegate Unit ชุดผู้ร่วมประชุม

- เป็นชุดไมค์สำหรับผู้ร่วมประชุม
- มีไมโครโฟนคออ่อนพร้อมไฟวงแหวนสีแดงแสดงการทำงาน
- ก้านไมโครโฟน แข็งแรง มีขนาดความยาว 430 มิลลิเมตร กอดเปลี่ยนได้
- มีสวิตช์ (TALK) เปิด-ปิด ไมโครโฟนสำหรับพูด โดยมีไฟ 2 สีแสดงการทำงาน และในขณะที่พูด ลำโพงจะถูกตัดออก เพื่อป้องกันเสียงทอน
- มีลำโพงภายในตัวขนาด 2 วัตต์ 8 โอห์ม
- มีช่องสำหรับต่อเข้าเครื่องบันทึกเสียง 2 ช่อง และช่องเสียบหูฟัง พร้อมปุ่มปรับระดับความดังหูฟังที่ฐานไมโครโฟน
- มีระบบปิดไมโครโฟนอัตโนมัติ หลังจากไม่ได้ใช้งานนาน 30 วินาที เลือกเปิดปิดการใช้งานได้
- มีสายสัญญาณยาว 2.2 เมตรและ JACK DIN ติดกับตัวไมค์
- มีระบบการทำงานควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

### CF-4MS Digital Conference Pre Control & Supply ชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟ

- เป็นชุดควบคุมไมค์ประชุม และแหล่งจ่ายไฟ
- มีวอลุ่มควบคุมระดับความดังของเสียงชุดประชุม
- มีวอลุ่มควบคุมการใช้งานจากไมโครโฟนภายนอกได้ 1 ตัว
- มีวอลุ่มควบคุมการใช้งานสัญญาณแทป
- มีวอลุ่มควบคุมสัญญาณเสียง (BELL)
- มีวอลุ่มควบคุมสัญญาณรับ-ส่งของระบบโทรศัพท์
- มีวอลุ่มควบคุม MONITOR พร้อมช่องเสียบหูฟัง
- มีช่องต่อสัญญาณออกสำหรับเพาเวอร์แอมป์ หรือต่อบันทึกเสียงได้
- มีช่องรับสัญญาณจากระบบโทรศัพท์เพื่อการประชุมร่วมทางไกล
- มีช่องต่อไมโครโฟน 2 ช่อง ต่อชุดประชุมได้มากถึง 50 ชุด และสามารถขยายเพิ่มขึ้นได้ถึง 150 ชุด (โดยใช้อุปกรณ์เสริม Booster)
- สามารถปรับเลือกฟังก์ชันการทำงานได้ 4 โหมด โดย
  1. สามารถปรับเลือกให้ใช้ไมค์ได้พร้อมกันตั้งแต่ 1-4 คน
  2. สามารถปรับเลือกให้ใช้ไมค์ผู้ร่วมประชุมได้ทีละคนสลับกันไปเท่านั้น
  3. สามารถปรับเลือกให้ใช้ไมค์เฉพาะไมค์ประธานเท่านั้น
  4. สามารถปรับเลือกให้ใช้ไมค์แบบไม่จำกัดไมค์ผู้ร่วมประชุม
- มีระบบทดสอบการทำงานของไมค์ภายในระบบ
- มีจอ LCD แสดงการทำงานของระบบอย่างชัดเจน
- มีระบบการทำงานควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
- มีสายสัญญาณยาว 10 เมตร

#### Distributor :

**บริษัท บัญพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด**  
**Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.**

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะงาม วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200  
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020  
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ถ้ำในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380  
สาขาไฮไฟ เชียงใหม่ : (ข้าง BG C ราชดำริ) 89/36 อาคารยูนิทาส ชั้น 3 (ห้อง 301) ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2252-3023 โทรสาร : 0-2252-3141  
<http://www.mynpe.com> E-Mail : [mynpe@mynpe.com](mailto:mynpe@mynpe.com)

#### ข้อมูลจำเพาะ ทางเทคนิค : TECHNICAL SPECIFICATIONS CF-4MC

ไมโครโฟน.....	แบบคออ่อนพร้อมวงแหวนสีแดง
ความไว.....	110 dB (SPL)
สวิตช์ควบคุมพิเศษ.....	YES
ระบบปิดไมค์อัตโนมัติ.....	หลังจากไม่มีสัญญาณ 30 วินาที
ภาคขยายเสียง.....	0.5 W 80hm
ผลตอบสนองความถี่.....	750 Hz-20kHz@80hm
ความเพี้ยน.....	น้อยกว่า 1%@80hm
ขนาด WxHxD (ไม่รวมไมค์).....	123x175x68 (m.m.)
น้ำหนัก .....	0.8 kg./1.76 lbs

#### ข้อมูลจำเพาะ ทางเทคนิค : TECHNICAL SPECIFICATIONS CF-4MD

ไมโครโฟน.....	แบบคออ่อนพร้อมวงแหวนสีแดง
ความไว.....	110 dB (SPL)
สวิตช์ควบคุมพิเศษ.....	NO
ระบบปิดไมค์อัตโนมัติ.....	หลังจากไม่มีสัญญาณ 30 วินาที
ภาคขยายเสียง.....	0.5 W 80hm
ผลตอบสนองความถี่.....	750 Hz-20kHz@80hm
ความเพี้ยน.....	น้อยกว่า 1%@80hm
ขนาด WxHxD (ไม่รวมไมค์).....	123x175x68 (m.m.)
น้ำหนัก .....	0.8 kg./1.76 lbs

#### ข้อมูลจำเพาะ ทางเทคนิค : TECHNICAL SPECIFICATIONS CF-4MS

<b>ไมค์อินพุต</b>	
จำนวนช่อง.....	1 MIC
ความไว.....	-50 dBu
ความต้านทาน.....	2kOhm Unbal, 4kOhm Bal.
สัญญาณรบกวน.....	-65 dBu
<b>สัญญาณเสียงเพลง</b>	
จำนวนช่อง.....	1 AUX
ความไว.....	-10 dBu
ความต้านทาน.....	10 kOhm
สัญญาณรบกวน.....	-87 dBu
<b>สัญญาณเสียงประชุม</b>	
ความไว.....	-9 dBu
ความถี่เสียงเตือน.....	555 Hz
สัญญาณบันทึกเสียง.....	9Vrms Max
ระบบโทรศัพท์.....	RJ11 600 Ω
จำนวนไมค์ต่อรวม.....	50 ตัว
กำหนดจำนวนไมค์พูด.....	1, 2, 3 และ 4
ขนาด WxHxD.....	431.8x88.1x213.0 (m.m.)
น้ำหนัก .....	5.8 kg./12.76 lbs